



Technische Daten Philips LED  
Downlight CoreLine Aluminium Weiß  
6W 700lm 180D - 830-840 CCT | 90mm  
- Ausschnitt 83mm - IP20/IP44

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 258022                      |
| EAN                                     | 8720169500402               |
| Marke                                   | Philips                     |
| Herstellername                          | DN145B LED6S/830_840 PSU WH |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                       |

## Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung         |
| Schwenkbar                   | Nein                         |
| Technologie                  | LED Integriert               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                      |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe                  | Weiß                         |
| Farbsteuerung                | CCT                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 180                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 108                          |

|   |               |
|---|---------------|
| Leistungsfaktor                           | >0.90         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 33          |
| Optikabdeckung                            | Plastik       |
| Produkttyp                                | LED Downlight |

## Informationen zur Leuchte

|                     |  |
|---------------------|--|
| Befestigung         | Einbau                                     |
| Ausgeschnitten (mm) | 83   |
| IP-Schutzklasse     | IP20/IP44 - draht- & spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule                          |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C                            |
| Gehäuse             | Aluminium                                  |
| Sockelfarbe         | Weiß                                       |
| Produktserie        | CoreLine                                   |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Höhe (mm)        | 25 |
| Durchmesser (mm) | 90 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**